

Markleen



ECOSOLID

Barreras de contención con flotación cilíndrica de espuma



Las barreras de contención ECOSOLID son barreras sólidas de flotación para puertos y aguas costeras. Las barreras están equipadas con flotadores de espuma de celda cerrada flexibles, lo que le da a la barrera excelentes características de seguimiento de las olas y una construcción particularmente robusta, lo que permite una larga vida útil en condiciones adversas.

ECOSOLID Barreras de contención con flotación cilíndrica de espuma



Producto

ECOSOLID	250	350
Tipo de flotación	Sólido	
Longitud de la sección [m]	25	25
Francobordo[mm]	250	350
Calado (faldón) [mm]	350	450
Altura total [mm]	600	800
Tejido	PVC	
Peso del tejido [g/m2]	950	950
Peso barrera en seco [kg/m]	3,2	5,2
Lastre	Cadena galvanizada	
Asas de manejo	Si	
Puntos de fondeo	Si	
Bolsillos para luces LED	Si	
Reflectantes	Si	
Estado de la mar, Beaufort	2-3	2-3
Tiempo de despliegue	Rápido	

Los datos que se muestran deben usarse solo como una guía. De acuerdo con su política de mejora continua, MARKLEEN se reserva el derecho a modificar sus especificaciones sin previo aviso. Longitud del tejido base ($\pm 2\%$). Otros materiales u conectores están disponibles bajo pedido.

El tejido utilizado, es un tejido recubierto de alta calidad, soldado por alta frecuencia, hace que esta barrera sea robusta y altamente resistente a los hidrocarburos, agentes químicos y condiciones climáticas adversas. Un color amarillo de alta visibilidad y grandes tiras reflectantes colocadas verticalmente en los flotadores hacen que la barrera sea fácil de ver en la oscuridad. Los puntos de plegado están marcados de negro cada 2 metros.

Cada sección de 25 metros tiene válvulas de drenaje en ambos extremos. El agua que pueda entrar en una barrera dañada se drenará automáticamente cuando la barrera se levante del mar, sin necesidad de abrir válvulas o quitar tapas. Cada sección también está equipada con las conexiones flexibles Dynamic Response, puntos de fondeo, asas y un soporte para balizas LED de alta intensidad.

La ECOSOLID está desarrollada y diseñada exclusivamente para embalar en el Sistema NOFI BoomBag, pero también se puede almacenar en palets, en jaulas, colgar de rieles montados en el techo en contenedores y enrollar en la mayoría de los carretes.

Contacto

Markleen Management S.L. Pol. Río Gállego, C/ E, 22, 50840 San Mateo de Gállego, Zaragoza, España • Email: markleen@markleen.eu • Teléfono (+34) 976 68 30 00.